

→ **STOPAQ**[®] **WRAPPINGBAND CZ H**
BANDA VISCO-ELÁSTICA ANTICORROSIVA CZ H

Tecnología de recubrimiento visco-elástico

Características

- Excelente, inmediata y permanente adhesión en el acero, PE, PP, FBE.
- Impermeable al agua y oxígeno.
- 30 años de garantía en prevención a la corrosión.
- Temperatura de operación de -45° C hasta 70° C



Stopaq México
Blvd. Eulalio Gutierrez
880 Col. Ampliación
Magisterio. C.P. 25294
Saltillo, Coahuila
T + 01 (844)431 33 25
T + 01 (844)431 53 50
T + 01 (844)431 23 94
ventas@gesmx.com
www.gesmx.com

No se quiebra ni se condensa

Rehabilita ductos antiguos por 30 años

Fácil y sencilla aplicación



La banda se autorepara a través de su Polymer Monolithic.

Características

Fluido visco-elástico

Amorfo, inerte, no genera estres

Soporta temperatura de -50° C hasta 85° C max.

No genera tensión en la superficie

Tecnología Cold-flow

No tóxico, no desperdicio

No se funde ni se congela

Excelente adhesión

Componente visco.elástico presentado en banda

Beneficios

● Se modifica a cualquier forma.

● Elimina bolsas de aire.

● No hay posibilidad de osmosis.

● No se quiebra ni se condensa.

● Se aplica a bajas temperaturas por debajo de los -15° C.

● Impregnación total de la superficie.

● Se auto-repara.

● La aspereza del acero no es crítica para el desempeño del recubrimiento.

● Producto No Tóxico

● Adhesión total en los poros más pequeños.

● Encapsula sales y otras impurezas

● Forma una capa de recubrimiento monolítica.

● Moldeado fácil a mano.

La PASTA CZ H debe ser protegida mecánicamente por la banda visco-elástica CZ H además de otras cintas autorizadas por STOPAQ.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRA WEBSITE
EN WWW.GESMX.COM | WWW.STOPAQ.COM

TECNOLOGÍA
PATENTADA